

The logo for GreenFloor, featuring the word 'GREEN' in a dark green font above the word 'FLOOR' in a white font with a green outline, all set against a green square background.

UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS

A close-up photograph of the GreenFloor underlay, showing its fibrous, wool-like texture. It is placed on a wooden floor, with the wooden planks visible around the edges of the underlay.

## Brandvertragende geluidsreducerende onderlaag voor Jumpax® CP

- Geringe dikte 3 mm
- Eenvoudig te leggen
- Sterk egaliserend vermogen
- Hoge brandklasse
- Makkelijk te snijden

GreenFloor® is een brandvertragende geluidreducerende onderlaag voor Jumpax CP®.

GreenFloor® behaalt een contactgeluidreductie op een houten draagvloer in combinatie met de Jumpax CP® van 11 dB  $\Delta L_{n,A}$ .

GreenFloor® is samengesteld uit zuiver natuurlijk wol is daarmee volledig milieuvriendelijk.

De wol is natuurlijk van kleur. Naast de reeds vernoemde geluidsreductie kan GreenFloor® ook worden toegepast in situaties waar een hoge brandklasse wordt gevraagd of waar hoogte een probleem is. GreenFloor® is maar 3 mm dik.

The logo for Unifloor, featuring the word 'unifloor' in a stylized, italicized green font with a white outline, and the words 'UNDERLAY SYSTEMS' in a smaller, plain green font below it.

**unifloor**  
UNDERLAY SYSTEMS

# Productspecificaties

**GREEN  
FLOOR**

UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS

## Technische gegevens

Artikelnummer	158.000
Dikte / tolerantie (mm)	3 / ± 0,2
Maatvoering (cm)	100 x 2500
Grondstoffen	Schapevool / Polyester vlies
Kleur	Grijs / Bruin
Densiteit (kg/m <sup>3</sup> )	100
Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3:2010	
Geïsoleerde houten draagvloer $I_{co-lab}$ van -4 dB in combinatie met Jumpax CP®	$I_{co} = +7$ dB (11 dB $\Delta L_{n,A}$ )
Brandklasse EN 13501	B <sub>fl-s1</sub>
R <sub>m</sub> waarde (m <sup>2</sup> K.W <sup>-1</sup> )	0,123
Warmtegeleidingscoëfficiënt	
$\lambda$ waarde (W.m <sup>-1</sup> .k <sup>-1</sup> )	0,40
Gewicht per m <sup>2</sup>	300 gram

## Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Inhoud	25 m <sup>2</sup> per rol
Palletinhoud	6 rollen = 150 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 150
Palletgewicht	55 kg

## Toepassing

Brandvertragende geluidreducerende onderlaag voor Jumpax CP® op houten draagvloeren.

Rol

**25** m<sup>2</sup>

- breedte 100 cm
- Dikte 3,0 mm



Scan de QR-Code voor  
de leginstructie van  
Greenfloor®!



[www.facebook.com/unifloor.nl/?hc\\_location=ufi](https://www.facebook.com/unifloor.nl/?hc_location=ufi)



[youtube.com/channel/UCU6Wwv9BMIanxl2Y\\_v3vfQ](https://youtube.com/channel/UCU6Wwv9BMIanxl2Y_v3vfQ)