VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SOLIDFLOOR ONDERHOUDSOLIE

Solidfloor™ ...forever yours

NL

IDENTIFICATIE VAN DE PRODUCT

Productnaam: Solidfloor Onderhoudsolie
Soort product: Vloerolie
Gebruik: Oliën van houten vloeren
Telefoon voor noodgevallen: Bij vergiftigingsgevallen kan de behandelende arts inlichtingen over de inhoud van het product en eventuele behandeling van de vergiftiging verkrijgen in NL bij het vergiftigingsinformatiecentrum tel.:
+31 (0) 30274 8888 en in BE bij het antigifcentrum:
+32 (0) 70 245 245

SAMENSSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Gevaarlijke stoffen (symbool en R-zinnen voor de pure stof). Formulering R-zinnen – zie punt 16.
Eventuele vluchtige stoffen staan vermeld onder punt 8 met PPM.

Inhoud:	**%:**	**Classificering:**
Alcaner, C11-15	60 - 70	Xn R65, R66
CAS-nr. 90622-58-5		

GEVARENIDENTIFICATIE

De belangrijkste gevaren voor mens en milieu:
Bevat vluchtige oliën. Kans op zelfontbranding. Gemorst materiaal, gebruikte doeken e.d. bewaren in een brandveilig afvalcontainer en vernietigen.

EERSTE HULP MAATREGELEN

Algemeen: Bij twijfel arts raadplegen. Zie ook punt 1.
Longen (inhalatie): Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Eventueel arts raadplegen.
Ogen: Eventuele contactlenzen verwijderen. Hoofd achterover houden en minimaal 10 minuten uitspoelen met water. Oog goed uitspoelen. Raadpleeg een arts.
Huid: Verontreinigde kleding direct verwijderen en verontreinigde huid goed wassen met vloeibare zeep en water. Gebruik eventueel een huidreiniger. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunner.
Mond (inslikken): NIET laten overgeven. Bij overgeven het hoofd omlaag houden, zodat geen maaginhoud in de longen kan komen. Raadpleeg een arts of ambulance.
Verbranding: Met water spoelen tot de pijn ophoudt. Tijdens het spoelen kleding verwijderen die niet is vast gebrand van het verbrande gebied. Als de hulp van een arts noodzakelijk is, doorgaan met spoelen tot de arts de behandeling overneemt.

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen: Schuim, koolzuur, poeder of waterspray.
Ongeschikte blusmiddelen: Geen waterstraal gebruiken, omdat dit de brand verspreidt.
Algemeen: Gesloten houders met water koelen.

MAATREGELEN BIJ LEKKAGE

Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van personen: Zie persoonlijke bescherming onder punt 7 en 8.
Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van het milieu: Bij verontreiniging van meren, waterlopen of afvoeren de milieudienst waarschuwen.
Methoden voor het opruimen: Niet wegspoelen in riool of waterlopen. Verzamelen met een onbrandbaar, absorberend materiaal, zoals zand, aarde, granulaat en in een wegwerphouder verzamelen (zie punt 13). Vervolgens afspoelen met een schoonmaakmiddel. Geen oplosmiddelen gebruiken.

HANDELING EN OPSLAG

Handeling: Product niet gebruiken in kleine, afgesloten ruimtes. Huid- en oogcontact vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen: zie punt 8.
Opslag: Geopende verpakking goed afsluiten en rechtop bewaren om verspilling te voorkomen. Bevat vluchtige oliën. Kans op zelfontbranding. Gemorst materiaal, gebruikte doeken e.d. bewaren in een brandveiligafvalcontainer en vernietigen.

BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Technische maatregelen: Zodanig werken dat inademing van dampen en huidcontact tot een minimum wordt beperkt.
Ademhalingsbescherming: Bij opbrengen met kwast of roller niet vereist.
Bescherming van handen: Beschermende nitrilhandschoenen gebruiken. Bij een handschoendikte van 0,38 mm is de gebruiksduur 8 uur. Aanwijzingen van de fabrikant inzake gebruik en vervangen altijd opvolgen.
Algemeen: Bij een beoordeling van de werkplek dient te worden gegarandeerd dat medewerkers niet worden blootgesteld aan invloeden die een risico kunnen inhouden bij zwangerschap of het geven van borstvoeding.
Blootstellingsgrense: CAS-nr: 90622-58-5
Stofnaam: Alcaner, C11-15
Grenswaarden: 25 ppm

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SOLIDFLOOR ONDERHOUDSOLIE

Solidfloor™ ...forever yours

NL

FYSISCHE / CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand:	**Vloeibaar**
Vlampunt:	> 62oC
Dichtheid:	0,83
Brandgevaarlijksheidsklasse:	III - 1
Explosiegrenzen:	0,7 - 5
% organisch oplosmiddel:	70
VOC-gehalte (g/l):	581

STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit: Stabiel bij kamertemperatuur.
Te vermijden situaties: Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen zich gevaarlijke afbraakproducten vormen. Zie ook punt 5.
Te vermijden materialen: Product verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterke zuren en basen om reacties waarbij warmte vrijkomt te voorkomen.

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

(gezondheidsbedreigende eigenschappen):
Inademen: Dampen van het product kunnen irriterend werken en hoofdpijn veroorzaken. Langdurige herhaaldelijke inademing van hoge concentraties kan schade aan lever, nieren, hersenen en het zenuwstelsel veroorzaken.
De huid: Organische oplosmiddelen ontvetten de huid. Langdurig herhaaldelijk contact met de huid kan eczeem en irritatie veroorzaken. Organische oplosmiddelen kunnen via de huid worden opgenomen.
De ogen: Stof in de ogen werkt irriterend.
Inslikken: Chemische longontsteking kan ontstaan, als bij overgeven oplosmiddel in de longen komt. Orale inname kan leiden tot overgeven of buikpijn.

MILIEUASPECTEN

Werking op korte- en langere termijn op de ecologische toxiciteit:
Ecotoxiciteit: Het product niet laten weglekken in riool, waterlopen of grond.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijdering: Productresten zijn geclassificeerd als gevaarlijk afval. Bevat vluchtige oliën. Kans op zelfontbranding. Gemorst materiaal, gebruikte doeken e.d. bewaren in een brandveilig afvalcontainer en vernietigen".
EAK-code (afvalcatalogus nr.): 08 01 11 Verf- en lakafval bevat gehalogeneerde oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen

TRANSPORTINFORMATIE

Het product valt niet onder de regels ten aanzien van het transport van gevaarlijke goederen.

INFORMATIE OVER REGELGEVING

Inhoud: Alcaner, C11-15
Merken: Het product hoeft uit hoofde niet te worden gemerkt.
Bijzonder markering: Bevat vluchtige oliën. Kans op zelfontbranding. Gemorst materiaal, gebruikte doeken e.d. bewaren in een brandveilig afvalcontainer en vernietigen.
Toepassingsbeperkingen: Niet gebruiken door jongeren onder 18 jaar.

ANDERE INFORMATIE

R22 Schadelijk bij opname door de mond.
R38 Irriterend voor de huid.
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

Algemeen: Product valt vanwege de kobaltverbindingen onder hoofdstuk 2 van de bekendmaking inzake het voorkomen van de kans op kanker bij werkzaamheden met stoffen en materialen van de Deense arbeidsinspectie.

Afsluitende opmerking:

De inlichtingen in deze leveranciersgebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren bij het opstellen hiervan. Deleveranciers-gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de geldende EU en nationale wetgeving. Het product is niet getest, maar de informatie over het product is gebaseerd op kennis over de gevaarlijke eigenschappen van de bestanddelen alsmede kennis over vergelijkbare producten. Wijzigingen zijn uitgevoerd als een algemene update van het informatieblad.

EG-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SOLIDFLOOR ULTIMATE HARDWAX OLIE

Solidfloor™ ...forever yours

NL

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Handelsnaam: Solidfloor Ultimate Hardwax olie
Toepassing: Onderhoudsolie

SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Inhoudstoffen:
Ricine-olie, Kolophoniumhars-ester, Isoparaffine, Saflorolie, Kaolien, Silicaatpigment, Microwas, Kiezelzuur, zinkcarbonaat, Co/Zr/Zn/Mn-droogstoffen. Stoffen die een gezondheidsrisico vertegenwoordigen volgens 67/548/EEG. Cas.Nr. Naam Conc.bereik EINECS Nr. Symbool R-zinnen 64741-65-7 Isoalkane >10% 265-067-2 Xn 53, 65/66

RISICO'S

Het product is geclassificeerd als niet gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EC en de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn. Bijzondere risico's voor mens en milieu: Het product is niet zelfontbrandbaar. Zelfontbrandinggevaar van met dit product doordrenkte doeken, schuurstof, pads, etc. Het oplosmiddel kan bij te hoge temperaturen verdampen en explosiegevaarlijke mengsels boven het vlampunt vormen. Systeem van classificatie: De classificatie is conform de actuele EG-lijsten en aangevuld door vakliteratuur en bedrijfsinformatie.

EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen: Langdurige expositie kan huidirritaties veroorzaken.
Inademing: De patiënt in de buitenlucht brengen. In geval van klachten een arts raadplegen.
Contact met de ogen: Contactlenzen verwijderen. Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden. Een arts raadplegen.
Contact met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep.
Opname door de mond: Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen: Alcoholbestendig schuim, CO2, poederblussers, waternevel.
Niet geschikte blusmiddelen: Waterstraal
Aanbevelingen: De dampen niet inademen. Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PRODUCT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Adem de dampen niet in. Zorg voor goede ventilatie. Veiligheidsvoorschriften (zie rubriek 7 en 8) naleven.
Milieuvoorzorgsmaatregelen: Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt.
Manieren van opruimen: Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen zoals zand, aarde en vermiculiet, en plaats die in een container zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 3 en 13).

HANTERING EN OPSLAG

Hantering: Goed gesloten verpakkingen verwijderd houden van warmtebronnen, vonken en open vuur. Contact met huid en ogen vermijden.
Inademing van damp en spuitnevel dient vermeden te worden. In verwerkingsruimten dient roken, eten en drinken verboden te worden. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8. Nooit druk gebruiken om de verpakking te ledigen: de verpakking is geen drukvat. Aan de arbeidsvoorschriften m.b.t. veiligheid en gezondheid dient voldaan te worden.
Opslag: Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op onder een temperatuur tussen 10 en 300 C in een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Vermijd contact met ontstekingsbronnen. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen van sterk basische en sterk zure materialen. Roken verboden. Geen onbevoegd personeel. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Omdat er voor dit product geen blootstellinglimieten zijn vastgesteld, wordt de inachtneming van de volgende limieten aanbevolen: CAS-Nr. Naam Limiet Soort 64741-65-7 Isoalkane groep
1000 mg/m^3 TRGS 900/901 200 ml/m^3
Persoonlijke Bescherming: De in de omgang met verf- en chemische producten gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Bescherming ademhalingswegen: In geval van ontoereikende ventilatie, ademhalings-bescherming gebruiken.
Bescherming van de handen: Gebruik bij herhaald en/of langdurig contact handschoenen van het volgende type: Neopreen rubber of nitril rubber.

EG-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SOLIDFLOOR ULTIMATE HARDWAX OLIE

Solidfloor™ ...forever yours

NL

Bescherming van de ogen: Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters. Bescherming van de huid: Na contact dient de huid te worden gewassen.

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleur: geel - bruin
Vorm vloeibaar
Geur: karakteristiek voor oliën en harsen
Toestandsverandering
Smeltpunt: n.v.t**.**
Kookpunt: Kookpunt van het oplosmiddel >180 °C
Vlampunt: > 61 °C
Ontstekingspunt: > 400°C
Zelfontbranding: Het product is niet zelfontbrandbaar. Zelfontbranding-gevaar van met dit product doordrenkte doeken, schuurstof, pads, etc.
Gevaar van explosie: Het product is niet explosiegevaarlijk. Maar er kan een explosiegevaarlijk mengsel van damp/lucht ontstaan.
Explosiegrenzen: Bovenste: 7,0 Vol%
Onderste: 0,6 Vol%
Dampdruk: bij 20°C: < 1mbar
PH-waarde: n.v.t.
Dichtheid: 0,85 g/cm^3 bij 20°C
Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar
Viscositeit: DIN 3mm > 32 sec bij 20°C

STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden: Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie rubriek 7) stabiel.
Te vermijden stoffen: Ieder contact met hitte, open vuur en andere ontstekingsbronnen vermijden.
Zie ook punt 3.
Gevaarlijke afbraakproducten: Bij gebruik zoals voorgeschreven, zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend.

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxicologie: LD/LC50-waarden Naam soort waarde species Mengsel van koolwaterstof Isoalkane oraal 6000 mg/kg rat Primaire irritatie.
Inademing: Blootstelling aan samengestelde dampen van de oplosmiddelen in concentraties die hoger zijn dan de maximale blootstelling, veroorzaken irritaties van de ogen en de ademhalingswegen. Symptomen kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid en storingen van het centrale zenuwstelsel.
Contact met de ogen: Kan een lichte huidirritatie veroorzaken. Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan resulteren in het verwijderen van de vetten uit de huid, waardoor een niet allergisch contacteczeem kan ontstaan.
Contact met de ogen: Kan een lichte irritatie van de ogen veroorzaken, maar leidt niet tot beschadiging van het oogweefsel.
Opname door de mond: Kleine hoeveelheden, die door inslikken of overgeven in de longen terechtkomen, kunnen een longontsteking of een longoedeem veroorzaken.

ECOLOGISCHE INFORMATIE

Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen. Met het product vervuild water met behulp van een olieof een vetscheider reinigen. Het product bevat minimaal watergevaarlijke inhoudstoffen conform WGK 1.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen. Afval en lege verpakkingen afvoeren volgens de plaatselijke wettelijke verordeningen.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de internationale vervoerswetgeving.

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Dit product is geclassificeerd als niet-gevaarlijk volgens EC richtlijn 1999/45/EC.
R-zinnen: n.v.t.
S-zinnen:
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S62 Bij inslikken geen braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen.
ChemVOCVerfV 690 g/l (grenswaarde 01.01.2010: 700 g/l)
Categorie f

OVERIGE INFORMATIE

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG. De werkomstandigheden van de gebruikers zijn bij de samenstellers van dit blad niet bekend en kunnen door hen niet worden beïnvloed. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd onder rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoording van

de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen.
De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden: het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.
De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens zijn samengesteld in overeenstemming met 91/155/EEG.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SOLIDFLOOR NATUURZEEP

Solidfloor™ ...forever yours

NL

IDENTIFICATIE VAN DE PRODUCT
Productnaam: Solidfloor Natuurzeep
Soort product: Vloerzeep.
Telefoon voor noodgevallen: Bij vergiftigingsgevallen kan de behandelende arts inlichtingen over de inhoud van het product en eventuele behandeling van de vergiftiging verkrijgen in NL bij het vergiftigingsinformatiecentrum tel.: **+31 (0) 30274 8888** en in BE bij het antigifcentrum: **+32 (0) 70 245 245**

SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Gevaarlijke stoffen (symbool en R-zinnen voor de pure stof). Formulering R-zinnen – zie punt 16. Eventuele vluchtige stoffen staan vermeld onder punt 8 met PPM.

GEVARENIDENTIFICATIE
De belangrijkste gevaren voor mens en milieu: Herhaald of langdurig contact met het product kan eczeem tot gevolg hebben.

EERSTE HULP MAATREGELEN
Algemeen: Breng deze gebruiksaanwijzing mee als u zich richt tot een arts/eerste hulp post.
Inademen: Frisse lucht.
Oogcontact: Onmiddellijk uitspoelen met water. Een arts raadplegen alsirritatie blijft bestaan.
Huidcontact: Afwassen met water en zeep.
Inslikken: De mond spoelen en daarna veel water drinken. GEEN braken opwekken. Een arts raadplegen als irritatie blijft bestaan.

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Geschikte blusmiddelen: Niet brandbaar. Blusmiddelen kiezen al naar gelang de omgeving.

MAATREGELEN BIJ LEKKAGE
Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van het milieu: Bij verontreiniging van het milieu met grotere hoeveelheden, de brandweer waarschuwen. Zie punt 13.
Methoden voor het opruimen: Grotere hoeveelheden opzuigen met absorberend materiaal en afleveren bij erkende ontvangstinstelling. Kleine hoeveelheden wegspoelen met ruim water.

HANDELING EN OPSLAG
Handeling: Voorkom contact met huid en ogen. Zorg voor een werkroutine die morsen e.d. tot een minimum beperkt.
Opslag: Bewaren in de gesloten, originele verpakking.
Speciale milieubeschermingsmaatregelen: Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig gesloten en rechtop bewaard te worden om lekkage te voorkomen.
Houdbaarheid: 36 mnd.

BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Technische maatregelen: Er dient ruim water beschikbaar te zijn en een oogspoelfles.
Bescherming van de handen: Gebruik eventueel beschermende handschoenen van rubber.
Bescherming van de ogen: Gebruik eventueel een veiligheidsbril.
Algemeen: Werkplek en arbeidsmethoden zodanig inrichten dat direct contact met het product wordt voorkomen.

FYSISCHE / CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Fysische toestand: Vloeistof
Soortelijk gewicht: 1,01 - 1,03 g/cm³
pH-concentraat: 9,7

STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit: Het product is stabiel bij normaal gebruik.

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
(gezondheidsbedreigende eigenschappen):
De huid: Kan irritatie van de huid veroorzaken. Langdurig of frequent huidcontact kan op eczeem lijkende uitdroging van de huid veroorzaken.
De ogen: Kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Inslikken: Inslikken kan irritatie van de slijmvliezen tot gevolg hebben.
Effect op langere termijn: Geen bekend.

MILIEUASPECTEN
Werking op korte- en langere termijn op de ecologische toxiciteit: De organische stoffen in het product zijn slechts weinig giftig voor in het water levende organismen en behoeven daarom niet geclassificeerd te worden voor milieueffecten in het water (LC, EC en IC >100 mg/l).

Afbreekbaarheid: De organische stoffen in het product zijn gemakkelijk afbreekbaar volgens OECD testmethode 301 A-F.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Algemeen: Chemischafval-groep, afvalfractie en EAK-code gelden voor resten van het product in zuivere vorm.
Verwijdering: Lekkage en resten verwijderen volgens aanwijzingen van de plaatselijke overheid, b.v. inleveren bij gemeentelijke ontvangstinstelling voor chemisch afval.
Chemischafval-groep: H
Afvalfractie: 01.11
EAK-code (afvalcatalogus nr.): 20 01 30
Detergenten, behalve afval dat thuishoort onder 20 01 29

TRANSPORTINFORMATIE
Het product valt niet onder de regels voor transport van gevaarlijke goederen.

INFORMATIE OVER REGELGEVING
Merken: Er bestaat geen merkplicht voor het product volgens beschikking nr. 329 van 16 mei 2002 van het Deense Milieuministerie.
Bijzonder markering:
MAL-code: 00-1
Eis tot speciale opleiding: Geen speciale opleiding, gebruikers dienen echter wel op de hoogte te zijn van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing.

ANDERE INFORMATIE
Afsluitende opmerking: De inlichtingen in deze leveranciersgebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren bij het opstellen hiervan. Deleveranciersgebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de geldende EUen nationale wetgeving.
Het product is niet getest, maar de informatie over het product is gebaseerd op kennis over de gevaarlijke eigenschappen van de bestanddelen alsmede kennis over vergelijkbare producten. Wijzigingen zijn uitgevoerd als een algemene update van het informatieblad.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SOLIDFLOOR INTENSIEFREINIGER

Solidfloor™ ...forever yours

NL

IDENTIFICATIE VAN DE PRODUCT

Productnaam: Solidfloor Intensiefreiniger
Gebruik: Basisreiniging.
Telefoon voor noodgevallen: Bij vergiftigings-gevallen kan de behandelende arts inlichtingen over de inhoud van het product en eventuele behandeling van de vergiftiging verkrijgen in NL bij het vergiftigingsinformatiecentrum tel:
+31 (0) 30 748 888 en in BE bij het antigifcentrum:
+32 (0) 70 245 245

SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Gevaarlijke stoffen (symbool en R-zinnen voor de pure stof). Formulering R-zinnen – zie punt 16. Eventuele vluchtige stoffen staan vermeld onder punt 8 met PPM.

Inhoud:	**%:**	**Classificering:**
C13-oxoalkohol 8 EO 69011-36-5	5 - 15%	Xn R22, R41
Complexvormer	< 5%	Xi R36/38
Alkylpolyglucosid 94038-1	< 5%	Xi R41
Vetalcoholethoxylaat R50/53 94038-1	< 1%	Xi, N R38,

GEVARENIDENTIFICATIE

De belangrijkste gevaren voor mens en milieu:
R36 Irriteert de ogen. Irritatie bij oogcontact.
De werking wordt vaak pas na enige tijd opgemerkt.

EERSTE HULP MAATREGELEN

Algemeen: Breng deze gebruiksaanwijzing mee als u zich richt tot een arts/eerste hulp post.
Longen (inhalatie): Frisse lucht.
Oogcontact: Het oog goed opensperren. Direct met water uitspoelen gedurende minstens 15 minuten. Raadpleeg een arts.
Huidcontact: Afspoelen met water.
Mond (inslikken): De mond spoelen en daarna veel water drinken.

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen: Niet brandbaar. Blusmiddelen kiezen al naar gelang de omgeving.
Persoonlijke bescherming: Zie punt 8.
Algemeen: Het product zomogelijk verwijderen, of anders koelhouden met water.

MAATREGELEN BIJ LEKKAGE

Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van personen: Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen - zie punt 8.
Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van het milieu: Zie punt 13.
Methoden voor het opruimen: Grotere hoeveelheden opzuigen met absorberend materiaal en afleveren bij erkende ontvangstinstelling. Kleine hoeveelheden wegspoelen met ruim water.

HANDELING EN OPSLAG

Handeling: Vermijd contact met ogen. Mag niet gemengd worden met zure producten. Zorg voor een werkroutine die morsen e.d. tot een minimum beperkt.
Opslag: Bewaren in de gesloten, originele verpakking.
Speciale milieubeschermingsmaatregelen: Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig gesloten en rechtop bewaard te worden om lekkage te voorkomen.
Houdbaarheid: 36 mnd.

BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Technische maatregelen: Er dient ruim water beschikbaar te zijn en een oogspoelfles.
Bescherming van de handen: Gebruik eventueel beschermende handschoenen van rubber.
Bescherming van de ogen: Bij gevaar voor spatten een veiligheidsbril gebruiken.
Algemeen: Werkplek en arbeidsmethoden zodanig inrichten dat direct contact met het product wordt voorkomen. Gebruikte werkhandschoenen wegwerpen in een speciale afvalemmer die afgeleverd dient te worden als gevaarlijk afval.

Fysische / chemische eigenschappen:
Fysische toestand: Vloeistof
Soortelijk gewicht: 1,06 g/cm³
pH-concentraat: 11,5

STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit: Het product is stabiel bij normaal gebruik.

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

(gezondheidsbedreigende eigenschappen):
De huid: Kan irritatie van huid veroorzaken.
De ogen: Spatten in de ogen veroorzaken sterke irritatie. De werking wordt vaak pas na enige tijd opgemerkt.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
SOLIDFLOOR INTENSIEFREINIGER

Solidfloor™ ...forever yours

NL

Algemeen:
C13-oxoalkohol 8 EO: oraal rat = >200-<2000 mg/kg
Complexvormer: oraal rat = >2000 mg/kg
Vetalcoholethoxylaat: oraal rat = >2000 mg/kg
C13-oxoalkohol 8 EO: huid (konijn) = niet irriterend OECD 404
Vetalcoholethoxylaat: huid (konijn) = irriterend OECD 404

MILIEUASPECTEN
Werking op korte- en langere termijn op de ecologische toxiciteit: Bevat een stof die zeer giftig is voor in het water levende organismen. Bevat een stof die giftig is voor in het water levende organismen, maar die geen milieuclassificatie behoeft omdat hij uiterst makkelijk afbreekbaar is. De overige stoffen in het product zijn slechts weinig giftig voor in het water levende organismen en behoeven daarom niet geclassificeerd te worden voor milieueffecten in het water (LC, EC en IC >100 mg/l).
Afbreekbaarheid: Bevat een stof die ongewenste werking op langere termijn in het water kan veroorzaken. Bevat een stof die niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar is, maar volledig afbreekbaar volgens OECD testmethode 302 A-C. De overige organische stoffen in het product zijn gemakkelijk afbreekbaar volgens OECD testmethode 301 A-F.

C13-oxoalkohol 8 EO

Toxiciteit voor vissen:	LC50 (96 h) 1-10 mg/l
Toxiciteit voor daphnia (watervlooien):	EC50 (48 h) 1-10 mg/l
Toxiciteit voor algen:	IC50 (72 h) 10-100 mg/l
Afbreekbaarheid:	OECD 301 A, >70% (28 days), gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Accumulatie:	COD, 2100 mg/g

Alkylpolyglucoside

Toxiciteit voor vissen:	LC50 (96 h) >100 mg/l
Afbreekbaarheid:	OECD 301 D, >80% (28 days), gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

AComplexvormer

Toxiciteit voor vissen:	LC50 (96 h) >100 mg/l
Toxiciteit voor daphnia (watervlooien):	EC50 (48 h) >100 mg/l
Toxiciteit voor algen:	EC50 (72 h) >100 mg/l
Afbreekbaarheid:	OECD 302 B, 100% (28 days), volledig biologisch afbreekbaar.
Mobiliteit:	Wateroplosbaar.

Vetalcoholethoxylaat

Toxiciteit voor vissen:	LC50 (96 h) <1 mg/l
Afbreekbaarheid:	OECD 302 B, >70% (28 days), volledig biologisch afbreekbaar.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Algemeen: Chemischafval-groep, afvalfractie en EAK-code gelden voor resten van het product in zuivere vorm.
Verwijdering: Het product wordt beschouwd als gevaarlijk afval. Lekkage en resten verwijderen volgens aanwijzingen van de plaatselijke overheid, b.v. inleveren bij gemeentelijke ontvangstinstelling voor chemisch afval.
Chemischafval-groep: H
Afvalfractie: 01.11
EAK-code (afvalcatalogus nr.): 20 01 29 Detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten.

TRANSPORTINFORMATIE
Het product valt niet onder de regels voor transport van gevaarlijke goederen.

INFORMATIE OVER REGELGEVING
Inhoud:
R36 Irriterend voor de ogen
S(2) Buiten het bereik van kinderen bewaren.
S26 Indien de stof in de ogen komt, direct grondig spoelen met water en een arts raadplegen.
Merken:
MAL-code: 00-3
Eis tot speciale opleiding: Geen speciale opleiding, gebruikers dienen echter uitdrukkelijk op de hoogte te zijn gebracht van de gevaarlijke eigenschappen van het product.

ANDERE INFORMATIE
R22 Gevaarlijk bij inslikken.
R38 Irriteert de huid.
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
R50/53 Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan ongewenste werking op langere termijn in het water veroorzaken.

Afsluitende opmerking: De inlichtingen in deze leveranciersgebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren bij het opstellen hiervan. Deleveranciersgebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de geldende EUen nationale wetgeving. Het product is niet getest, maar de informatie over het product is gebaseerd op kennis over de gevaarlijke eigenschappen van de bestanddelen alsmede kennis over vergelijkbare producten. Wijzigingen zijn uitgevoerd als een algemene update van het informatieblad.