



Onderhoudsadvies voor meubels en trappen afgewerkt met Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Schoonmaak

- Voor dagelijkse reiniging adviseren wij de Rubio Monocoat Surface Care. Deze kant-en-klare sprayflacon van de Rubio Monocoat Soap is puur bedoeld ter reiniging en brengt geen voeding of extra bescherming aan. Wij adviseren om **geen agressieve schoonmaakmiddelen** te gebruiken.
- Gebruik om het meubel of de trap te reinigen niet te veel zeep. Bij een te intensieve frequentie kan onbedoeld een zachte laag worden aangebracht waar steeds weer vuil in kan gaan zitten. Minder of geen zeep kan uiteraard altijd.
- Gebruik zo weinig mogelijk water en laat zeker geen water stilstaan op de behandelde delen.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen.
- Rubio Monocoat heeft een matte uitstraling. Probeer geen glans te creëren door middel van zeep.
- Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen en andere chemicaliën, zoals chloor, terpentijn e.d. Als dit soort stoffen in aanraking komen met het oppervlak dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken ontstaan.

Vlekken

- Voor oppervlakkige vlekken adviseren wij de RMC Soap. Hiermee reinigt u de te behandelen delen, waarna u met een licht vochtige doek of dweil het oppervlak nog eens afneemt. De RMC Soap is ook verkrijgbaar in een kant-en-klare sprayflacon: RMC Surface Care.
- Hardnekkige vlekken en kalkplekken kunnen worden schoongemaakt met de Rubio Monocoat Limespot Remover. Daarna met een licht vochtige doek afnemen, laten drogen en Rubio Monocoat Refresh Eco (kleurloos) of Rubio Monocoat Oil Plus 2C (in de juiste kleur) aanbrengen. Deze **goed uitwrijven** en **droog poetsen** met een niet-pluizende doek.
- Bij vetvlekken kan de Rubio Monocoat Grease Remover worden gebruikt. Daarna met een licht vochtige doek afnemen, laten drogen en RMC Refresh Eco (kleurloos) of RMC Oil Plus 2C (in de juiste kleur) aanbrengen. Deze **goed uitwrijven** en **droog poetsen** met een niet-pluizende doek.
- Zwarte/looizuurvlekken (een chemische reactie in het hout), die vaak ontstaan bij een combinatie van vocht en metaal, kunnen worden behandeld met de RMC Tannin Remover. Spray de vlek in en laat even inwerken. Hierna afnemen met een licht vochtige doek. De behandeling kan worden herhaald totdat het gewenste resultaat is bereikt. Als de kleur van de olie is aangetast kan plaatselijk worden na geolied met RMC Oil Plus 2C.

Onderhoud

Een onderhoudsbeurt met RMC Refresh Eco (kleurloos, kan gebruikt worden bij elke kleur; geeft de juiste bescherming, maar brengt geen kleur terug) wordt telkens toegepast wanneer het uiterlijk en de bescherming van het meubel of de trap grondig opgefrist dient te worden. Dit kan ook plaatselijk gebeuren op plekken die intensiever worden gebruikt.

- Maak de te behandelen delen vuil- en stofvrij door met alleen een licht vochtige doek af te nemen. Laat het meubel of de trap drogen. Verstuif RMC Refresh Eco op het oppervlak.
- Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat het meubel kleverig wordt. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken. Wrijf de behandelde zone **droog** met een niet-pluizende doek. Wij adviseren niet al te grote zones te behandelen, zodat deze binnen 15 - 20 minuten **handdroog** gepoetst kunnen worden.
- Na 1 uur kan het oppervlak, bij goed geventileerde ruimtes, weer in gebruik genomen worden.
- Na 48 uur mag de behandelde zone weer schoongemaakt worden met een licht bevochtigde doek. Na 1 week kan er weer worden schoongemaakt met water en RMC Soap.

Let op! Doeken/handpads doordrongen met Rubio Monocoat Oil kunnen zelf ontbranden en dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water en in een afgesloten plastic zak te worden weggegooid.